



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony K
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кулачкового переключателя
Наименование компонента	K50
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	50 A
Монтаж изделия	Монтаж на передней панели
Монтаж	4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 64 x 64 mm
Тип рукоятки	Черный ручка
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация, OFF-ON черной маркировкой
Функция кулачкового переключателя	Выключатель
Обратный	Без
Положение ОТКЛ.	С положением "откл."
Описание полюсов	4P
Коммутационные положения	Вправо: 0° - 90°
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Дополнительные характеристики

Угол переключения	90 °
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-1 690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
Ток короткого замыкания	5000 A
?????? ?? ?????????? ??????????	63 A посредством картриджа предохранителя, тип gG
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN 947-1 6 кВ в соответствии с IEC 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	C
Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 6 mm ²

Момент затяжки	2 Н·м
Коммутационная способность, МА	15000 МА пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 15000 МА пост. ток при 180 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 15000 МА пост. ток при 60 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 20000 МА пост. ток при 140 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 20000 МА пост. ток при 48 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 20000 МА пост. ток при 95 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 30000 МА пост. ток при 30 В 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 30000 МА пост. ток при 60 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 30000 МА пост. ток при 90 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 3500 МА пост. ток при 110 В 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 3500 МА пост. ток при 220 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 3500 МА пост. ток при 330 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 37000 МА пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 37000 МА пост. ток при 180 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 37000 МА пост. ток при 60 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 40000 МА пост. ток при 140 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 40000 МА пост. ток при 24 В 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 40000 МА пост. ток при 48 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 40000 МА пост. ток при 48 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 40000 МА пост. ток при 70 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс) 40000 МА пост. ток при 95 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 50000 МА пост. ток при 24 В 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 50000 МА пост. ток при 48 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс) 50000 МА пост. ток при 70 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)
Механическая износостойкость	300000 циклы
Общая ширина CAD	64 мм
Общая высота CAD	64 мм
Общая высота CAD	103 мм
Масса продукта	0.305 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3
Сертификация	CULus 120 V AC 50/60Hz 3 лс 1 фаза CULus 480 V 25 лс 3 фазы CULus 240 V 7.5 лс 1 фаза CULus 240 V 7.5 лс 3 фазы
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с NF C 20-030 Класс II в соответствии с IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---