

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 4515120

## Лоток проволочный 35X200 нержавеющая сталь AISI304



### Основные характеристики

Серия продукта	Performa
Тип устройства или его аксессуаров	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	12 м

### Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь AISI 304, нержавеющая сталь
Атмосферной коррозионной категории	C5-I
Осевой диаметр провода	3.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	5888 мм <sup>2</sup>
Стандарты	EN 50102 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Длина	3 м
Высота	40 мм
Ширина	200 мм
Совместимость по высоте	35 мм
Совместимость по ширине	200 мм
Совместимость обработки поверхности	Нержавеющая сталь

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...120 °C
Степень защиты IK	IK10

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---