

Держатель маркировки проводника - PATG HF 3/10 - 1014056

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель маркировки проводника, прозрачный/черный, без маркировки, вид монтажа: насаживание, диаметр кабеля: 4 - 7 мм, размер поля для маркировки: 4 x 10 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Гильза PATG HF... - универсальный держатель маркировки
- ✓ Маркировка производится при помощи соответствующих вставных табличек UCТ-WMT... и UC-WMT...
- ✓ Свойства пластмассы, из которой выполнена PATG HF..., требуют высококачественную жидкую печать на UC-WMT... при помощи BLUEMARK...
- ✓ Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
- ✓ Использование высококачественной пластмассы позволяет удовлетворить самые строгие требования ж/д и автомобильной промышленности
- ✓ Разнообразные сертификаты обеспечивают возможность применения по всему миру

Коммерческие данные

Упаковочная единица	500 stk
Минимальный объем заказа	500 stk
GTIN	 4 046356 779432
GTIN	4046356779432
Вес/шт. (без упаковки)	0,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	10 мм
Ширина (a)	8,9 мм
Диаметр кабеля	4 мм ... 7 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Держатель маркировки проводника - PATG HF 3/10 - 1014056

Технические данные

Общие сведения

Цвет	прозрачный/черный
Исполнение	Профиль
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	TPU
Соответствие требованиям RoHS	да
Тип монтажа, маркировка	надевание
Результат	Испытание проведено
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	33%
Класс I	4
Класс F	1
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

Стандарты и предписания

Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3