

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/HD15SUB/F - 2322401

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом D-SUB high density (высокой плотности), для установки на монтажные рейки NS 35, количество полюсов: 15, ширина: 44,9 мм

Преимущества для Вас

- ☒ Винтовой зажим
- ☒ Соединение 1:1



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356451703
Вес/шт. (без упаковки)	108,100 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	44,9 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	45,1 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Полюсов	15
Индикатор состояния	Нет

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/HD15SUB/F - 2322401

Технические данные

Общие сведения

Монтажное положение	на выбор
---------------------	----------

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Полюсов	15
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	коммутационная плата D-SUB High Density
Количество точек подключения	1
Полюсов	15

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	EN 50178

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/HD15SUB/F - 2322401

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	
мм²/AWG/kcmil		30-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	
мм²/AWG/kcmil		30-12	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---