

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SR-5S2-28

## W59 светорегулятор (диммер) универсальный, 600Вт/ВА, в сборе, слоновая кость



### Основные характеристики

Серия продукта	W59
Функция	Поворотно-нажимной диммер
Представление устройства	Механизм в сборе
Применение диммера	Емкостная нагрузка Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Оттенок цвета	Слоновая кость
Тип покрытия	Глянцевая
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток

### Дополнительные характеристики

Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока : 40...600 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока : 40...600 test4 Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 40...600 ВА Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 40...500 ВА
Типы реализуемых защит	Защита электронным предохранителем
Присоединения	Безвинтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) Безвинтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Длина зачистки проводов	7 мм
Материал	Монт. рама : оцинкованная сталь Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	48 мм
Масса продукта	0,1123 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2005 GOST-R 51317.3.2-2006

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---