

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20132

Стойка 2-сторонняя свободностоящая 2,15М без основания анодированная



Основные характеристики

Серия	OptiLine
Наименование изделия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный
Дополнительная информация о розетке	Незаземленный

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2150 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
