



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | TeSys |
| Тип устройства или его аксессуаров | Катушка контактора |
| Краткое название устройства | LX1FF |
| Совместимость серий продукта | TeSys F LC1F контактор |
| Совместимость изделий | LC1F115 LC1F150 |
| Тип цепи управления | Пер. ток 50 Гц |
| Напряжение цепи управления | 1000 V переменный ток 50 Гц |
| Среднее сопротивление | 610 Ом в 20 °C |
| Индуктивность замкнутого контура | 68,5 Гн |
| Время срабатывания | 23...35 мс включение 5...15 мс отключение |
| Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
| Рабочая частота | <= 2400 цикл/ч в <= 55 °C |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
| Пределы напряжения цепи управления | 0,35...0,55 U _c в 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 U _c в 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность при срабатывании | 550 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 45 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц |
| Теплоотдача | 12...16 Вт в 50 Гц |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Рабочая температура окружающей среды | > -5...55 °C |
| Масса продукта | 0.43 кг |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
