


Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-7E - OE/2,0-D03/M23 F8 - 1620402

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Преимущества для Вас

- Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
- Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
- Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
- Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 046356 831598
GTIN	4046356831598
Вес/шт. (без упаковки)	728,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Длина кабеля	2 м
Номинальный ток	26 A

Параметры штекерного соединителя

Конструкция	прямой, с пластмассовой оболочкой
Тип резьбы	M23
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Степень защиты	IP67, в закрытом состоянии
Полюсов	4+3+PE

Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-7E - OE/2,0-D03/M23 F8 - 1620402

Технические данные

Параметры штекерного соединителя

Направление вращения	стандартный
Тип контактов	Розетка
Циклы установки	50
Проходное сопротивление	< 0,3 мΩ
Ток, максимальный	30 А
Напряжение	630 В
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C

Параметры проводника

Тип кабеля	PSLC11Y-J
Экранирован.	есть
Конструкция кабеля	4 x 2,5 мм ² + 2 x 2 x 1,0 мм ² StC
Наружный диаметр кабеля	13,5 мм ±0,4 мм
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	TPM
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый RAL 2003
Номинальное напряжение, кабель	1000 В
Испытательное напряжение	4 кВ (Сигнал 2 кВ)
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	135 мм
Количество циклов изгибания	10000000
Радиус изгиба	135 мм
Путь перемещения	6 м
Ускорение	5 м/с ²
Температура окружающей среды при жесткой прокладке	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды при подвижной прокладке	-20 °C ... 60 °C
Прочие характеристики	для тяговых цепей
Негорючность	МЭК 332-1
Без галогенов	DIN VDE 0472

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-7E - OE/2,0-D03/M23 F8 - 1620402

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.00767