

## Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, для напряжений в системе  $U_M$ ,  $U_S$ ,  $U_L$ ,  $U_{ANA}$

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN/R-PAC

### Описание изделия

Клеммный модуль обеспечивает подачу питания к станции Inline при отсутствии шинного клеммного модуля, например, при использовании ILC 200 UNI. К клеммному модулю подается питание 24 В постоян. тока ( $U_{24V}$ ), благодаря чему обеспечивается питание логических цепей ( $U_L$ ) и подача питания к аналоговому клеммному модулю ( $U_{ANA}$ ). Дополнительно обеспечивается подача главного напряжения 24 В постоян. тока ( $U_M$ ) и напряжения на сегменты 24 В постоян. тока ( $U_S$ ).

### Преимущества для Вас

- ✓ Возможна подача любого необходимого для уровня малого сигнала напряжения в 24 В DC
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 917265 |
| GTIN                   | 4017918917265                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 132,000 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Указание

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 48,8 мм  |
| Высота  | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм  |

#### Интерфейсы

## Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135

### Технические данные

#### Интерфейсы

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Интерфейс       | Локальная шина Inline |

#### Питание

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Напряжение в логической схеме $U_L$        | 7,5 В DC $\pm 5\%$ |
| Диапазон напряжений периферийных устройств | 19,2 В ... 30 В    |
| Потребляемый ток, макс.                    | 1,25 А DC          |

#### Общие сведения

|       |       |
|-------|-------|
| Масса | 132 г |
|-------|-------|

#### Потенциалы Inline

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                | Питание логической схемы ( $U_L$ )                                     |
| Электропитание              | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)                             |
| Источники питания           | макс. 2 А DC (Соблюдайте кривые)                                       |
| Наименование                | Питание аналоговых модулей ( $U_{ANA}$ )                               |
| Электропитание              | 24 В DC                                                                |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Источники питания           | макс. 0,5 А DC (Соблюдайте кривые)                                     |
| Наименование                | Напряжение питания главной цепи ( $U_M$ )                              |
| Электропитание              | 24 В DC (С помощью штекера Inline)                                     |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)    |
| Источники питания           | макс. 8 А (Сумма $U_M + U_S$ )                                         |
| Наименование                | Питание сегментных цепей ( $U_S$ )                                     |
| Электропитание              | 24 В DC (С помощью штекера Inline)                                     |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Источники питания           | макс. 8 А (Сумма $U_M + U_S$ )                                         |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |