



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Exiway |
| Наименование изделия | Guardian |
| Тип устройства или его аксессуаров | Аварийное освещение |
| Область применения | Подсветка |
| Функция | Стандартный |
| Питание | Неподдерживаемый |
| Цвет | Черный |
| Источник света | 2 halogenx 20 W G4 |
| Цвет источника света | Белый |
| Тип крышки | Transparent |
| Количество батарей | 1x 12 В 7.2 А/час свинцово-кислотная аккумуляторная батарея |
| Дополнительная информация об электроустановочном изделии | Прожекторы поворачиваются на своих осях на угол от 90° до 45° Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 200...230 В пер./пост. тока в 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 27 В·А |
| Потребляемый ток | 117 мА |
| Класс электрической изоляции | Класс II |
| Автономия | 1 h |
| Время заряда | 12 ч |
| Световой поток | Emergency condition : 400 lm |
| Материал | Корпус : пластик Крышка : пластик |
| Монтаж устройства | Открытый потолок Открытый стена |
| Высота | 297 мм |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 168 мм |
| Масса продукта | 4,6 кг |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|--|
| Степень защиты IP | IP65 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...40 °C |
| Огнестойкость | 850 °C |
| Стандарты | EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|