Встраиваемые рамы - SI-M1A-ML - 1407588

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Монтажная рама для одной передней панели/розетки, пластиковая рамка: черная, пластиковая крышка: металлик, замок с двойной бородкой 3 мм, поворотная ручка в комплекте.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 776004
GTIN	4046356776004
Вес/шт. (без упаковки)	120,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	66 мм
Длина	127 мм
Длина, монтажный вырез	91 мм
Ширина Монтажный вырез	52 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 70 °C

Общие сведения

Исполнение	для 1 передней панели
Цвет	серебристый
Материал корпуса	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Подходит для стенок толщиной 1 мм ... 5 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Встраиваемые рамы - SI-M1A-ML - 1407588

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			EAC-Zulassung
EAC			RU C-DE.A*30.B.01102
cULus Recognized			

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com