

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4PY-MS- 0,6-PUR/2XF - 1436217


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, A-кодирование, длина кабеля: 0,6 м

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 0 4 6 3 5 6 4 3 2 4 6 7 |
| GTIN | 4046356432467 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 57,300 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|---------------------------|-------|
| Длина кабеля | 0,6 м |
| Расстояние между центрами | 21 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты | IP65 |
| | IP67 |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Расчетный ток при 40 °C | 4 A |
| Расчетное напряжение | 48 В AC |
| | 60 В DC |
| Полюсов | 4 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
| Кодирование | A - стандарт |
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4PY-MS- 0,6-PUR/2XF - 1436217

Технические данные

Общие сведения

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Индикатор состояния | Нет |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем M12) |

Материал

| | |
|---------------------------------------|--|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал уплотнения | NBR |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |

Кабель

| | |
|--|----------------------------------|
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | полиуретан |
| Условное обозначение кабеля | Li9Y11Y-HF |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Сечение провода | 4x 0,34 мм ² |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Цвета жил | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Толщина стенок внешней оболочки | около 0,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля D | 4,2 мм ±0,15 мм |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Количество циклов изгибания | 10000000 |
| Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях | 10 x D |
| Путь перемещения | 10 м |
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/с |

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4PY-MS- 0,6-PUR/2XF - 1436217

Технические данные

Кабель

| | |
|---|--|
| Ускорение | 10 м/с ² |
| Масса кабеля | 30 кг/км |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГΩ*км |
| Сопротивление кабеля | ≤ 58 Ом/км |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение, проводник | ≥ 3000 В |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| | не содержит силикона |
| | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| | гибкий |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| | DIN EN 60332-2-2 (20 с) |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| | согласно DIN EN 50267-2-1 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| | условно устойчив к УФ-излучению согласно DIN EN ISO 4892-2-A |
| | низкая адгезия |
| | износоустойчивый |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| | -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4PY-MS- 0,6-PUR/2XF - 1436217

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.00767
