

Контргайка D-SUB - VS-PG11 (3- 7) - 1688117

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Колпачковая гайка D-SUB с уплотнением для кабеля, для проводников диаметром 3 ... 7 мм, для сальникового корпуса VS-15-...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 182274
GTIN	4017918182274
Вес/шт. (без упаковки)	4,480 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Наружный диаметр кабеля	3 мм ... 7 мм
Тип кабеля	Круглый кабель
Цвет	серый
Степень защиты	IP67
Тип резьбового соединения	Pg11

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 80 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал уплотнения	Неопрен
Материал, уплотнение	Неопрен

Контргайка D-SUB - VS-PG11 (3- 7) - 1688117

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----