

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Полевой модуль диагностики, со штекерным разъемом TBUS



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 783231
GTIN	4046356783231
Вес/шт. (без упаковки)	97,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	17,7 мм
Высота	85 мм
Глубина	70,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Монтажное положение	Любое расположение на монтажной рейке, NS 35, согласно EN 60715
Вес нетто	97,1 г
Цвет	зеленый

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Технические данные

Общие сведения

Соответствие нормам	МЭК 61158-2
Fieldbus Foundation	FF-830

Питание

Диапазон напряжения питания	9 В DC ... 32 В DC
Потребляемый ток, макс.	29 мА
Потребляемый ток, типовой	27 мА

Последовательный интерфейс

Интерфейс 1	FOUNDATION Fieldbus
Тип подключения	TBUS
Выходное номинальное напряжение	≤ 32 В
Выходной ток	29 мА
Максимальный выходной ток	29 мА

Данные по безопасности

ATEX	Sira 13ATEX4148X; # II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	IECEX SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc
CSA, США/ Канада	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc

Стандарты и предписания

Тип испытания	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27
Данные испытания	30г, 11 мс, ударный импульс, полусинусоида
Тип испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Данные испытания	5г, 10 ... 150 Гц
Тип испытания	Устойчивость к коррозии согласно ANSI-ISA 71.04-1985 - степень тяжести G3
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям в соответствии с МЭК 61000-4-12
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Сухое тепло в соответствии с МЭК 61131-2
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Влажное тепло в соответствии с МЭК 61131-2
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Ударные и вибрационные нагрузки по EN 61131-2 и EN 50178
	МЭК 61158-2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Соответствие нормам	МЭК 61158-2
Fieldbus Foundation	FF-830
ATEX	Sira 13ATEX4148X; # II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IECEX	IECEX SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc
CSA, США/ Канада	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Технические данные

Стандарты и предписания

	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc
--	-----------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»