


## Отвертка - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Микроотвертка, шлицевая, размер: 0,4 x 2,0 x 60 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания, поворотный колпачок

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 100148
GTIN	4017918100148
Вес/шт. (без упаковки)	14,280 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	157 мм
Ширина (a)	18 мм
Толщина стержня	0,4 мм
Ширина стержня	2 мм
Высота стержня	60 мм
Раствор ключа	0 мм

#### Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
Масса	18 г

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

## Отвертка - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU x-  
DE.xx08.B.02974