

## Этикетка - EML (30X20)R YE CUS - 0824324

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 30 x 20 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
- ✓ Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
- ✓ В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
- ✓ Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору



### Коммерческие данные

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                        |
| GTIN                   |                                              |
| GTIN                   | 4046356351904                                |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,990 GRM                                    |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен) |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 20 мм |
| Ширина (a) | 30 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C                                                                                                    |
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | > 5 °C                                                                                                               |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

## Этикетка - EML (30X20)R YE CUS - 0824324

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Цвет                                                        | желтый                              |
| Составная часть                                             | не содержит силикона и галогенов    |
| Материал                                                    | Полиэфир                            |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 3                                   |
| Клей                                                        | Акрилат                             |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                         |
| Устройство                                                  | 5146477 THERMOMARK ROLL             |
|                                                             | 5146723 THERMOMARK ROLL X1          |
|                                                             | 5146231 THERMOMARK X1.2             |
| Красящая лента                                              | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110       |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Толщина пленки                                              | 55 мкм                              |
| Толщина клеевого слоя                                       | 20 мкм                              |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание                          |
| Номер файла                                                 | UL-MH48542 / PC-011                 |

#### Стандарты и предписания

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Подключение согласно стандарту | UL                          |
| Устойчивость к истиранию       | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

## Этикетка - EML (30X20)R YE CUS - 0824324

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE MH 48542