

Защитная крышка - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Защитная крышка D50, крепление двумя защелками, материал, защитная крышка: PA, высота: 19 мм, уплотнение: нет, Стандартн.



RoHS

COMPOSITE BASE

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371573
GTIN	4055626371573
Вес/шт. (без упаковки)	40,700 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	19 мм
Ширина	60,5 мм
Длина	86,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Указание	Защитная крышка для базового корпуса с поперечным фиксатором
Размер	D50
Исполнение	для нижней части корпуса с двумя фиксаторами
Тип корпуса	Защитная крышка
Цвет	черный
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Материал	PA
Материал, защитная крышка	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Защитная крышка - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	Пластиковая защитная крышка для кратковременной защиты
---------------------	--

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------