



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Плоская индикаторная лампа с рассеивателем 45 мм
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Без лампы
Цвет блока световой сигнализации	Бесцветный

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Сечение кабеля	1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель 1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель 1.5...2.5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель
Материал	PC
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	27 мм
Масса продукта	0.026 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
--------------------------------------	-----------

Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---