



### Основные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                             | TeSys                                                                                                                              |
| Наименование изделия                                 | TeSys DF                                                                                                                           |
| Тип устройства или его аксессуаров                   | Держатель предохранителя                                                                                                           |
| Краткое название устройства                          | DF22                                                                                                                               |
| Состав устройства                                    | Tubular link locked in Neutral pole                                                                                                |
| Описание полюсов                                     | 1N                                                                                                                                 |
| Номинальный ток предохранителя                       | 22 x 58 mm                                                                                                                         |
| Тип предохранителя                                   | AM<br>GG                                                                                                                           |
| Тип управления                                       | Тумблер                                                                                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | 690 V постоянный ток<br>690 V переменный ток                                                                                       |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток      | 125 A                                                                                                                              |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 690 В переменный ток                                                                                                               |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ                                                                                                                               |
| [Irk] номинальный пиковый выдерживаемый ток          | 19 кА с цилинд. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1                                                                      |
| Выдерживаемое короткое замыкание                     | 120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3<br>120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3<br>80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3 |

### Дополнительные характеристики

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты           | EN/IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 No 4248-1<br>EN/IEC 60947-3                 |
| Сертификация        | CSA<br>EAC<br>IEC<br>Внесенный в список UL when associated with a phase fuse carrier |
| Монтажная опора     | 35 мм симметричная DIN-рейка                                                         |
| Монтажное положение | Вертикальный (допуск: +/- 23°)                                                       |
| Присоединения       | Винтовой зажим : 1 кабель 2.5...35 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий       |

Винтовой зажим : 2 кабель 2.5...25 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий  
 Винтовой зажим : 1 кабель 2.5...35 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник  
 Винтовой зажим : 2 кабель 2.5...25 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Момент затяжки               | 4 Н-м             |
| Высота                       | 127.5 мм          |
| Ширина                       | 35 мм             |
| Глубина                      | 76.5 мм           |
| Масса продукта               | 0.238 кг          |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 6 шт. |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C                           |
| Рабочая температура окружающей среды         | -20...60 °C with derating above 20°C  |
| Степень защиты IP                            | IP20 в соответствии с IEC 60529       |
| Защитное исполнение                          | TH                                    |
| Огнестойкость                                | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Код совместимости                            | DF22                                  |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|