

## Кабельный штекер, пластиковая заливка - KC-01548TH85000 - 1608768

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 5,5 м



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 388573
GTIN	4046356388573
Вес/шт. (без упаковки)	1 451,210 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

Длина кабеля	5,5 м
--------------	-------

### Параметры проводника

Наружный диаметр кабеля	14,5 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	145 мм
Температура окружающей среды при жесткой прокладке	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды при подвижной прокладке	-40 °C ... 80 °C

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

## Кабельный штекер, пластиковая заливка - KC-01548TH85000 - 1608768

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>