

Плоский кабель - VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - 1432415

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плоский кабель AS-Interface, изоляция из EPDM, черный цвет, для подключения дополнительных источников питания, 2 x 1,5 мм², бухта 100 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 349321
GTIN	4046356349321
Вес/шт. (без упаковки)	6 832,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Экранирован.	нет
Тип кабеля	Плоский кабель
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Длина кабеля	100 м

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (подвижный монтаж)
	-40 °C ... 85 °C (жестко проложенный)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	EPDM (резина)
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Высота	4 мм

Параметры проводников

Плоский кабель - VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - 1432415

Технические данные

Параметры проводников

Тип кабеля	Плоский кабель
Условное обозначение кабеля	3G3G-FL
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Сечение провода	1,5 мм ²
AWG, напряжение питания	16
Конструкция кабеля, напряжение питания	76x 0,16 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,5 мм
Толщина стенки, изоляция	около 0,5 мм
Цвета жил	коричневый, синий
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Номинальное напряжение, проводник	48 В (U ₀)
Испытательное напряжение, проводник	1000 В AC
Внешняя оболочка, материал	EPDM (резина)
Материал, изоляция проводника	EPDM (резина)
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Масса кабеля	85 кг/км
Тип прокладки	Снаружи и внутри помещений
Прочие характеристики	не содержит силикона
Стойкость, прочие данные	Стойкость к озону и УФ-излучению
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Плоский кабель - VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - 1432415

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.00767

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>