Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Гнездовая вставка для RJ45, конструкция: RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), тип подключения: Подключение пайкой

Преимущества для Вас

- Экранированный
- Прямое подключение печатной платы
- Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с

RoHS Ethernet PROFINET

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	4 017918 970031
GTIN	4017918970031
Вес/шт. (без упаковки)	7,000 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Количество гнезд	1
Вид при установке	RJ45
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Подключение пайкой
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C

Данные о материале

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Технические данные

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, держатель контакта	PBT
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Расчетный ток	1 A
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com