

Корпус - HC-B 6-AML - 1771134

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B6, с продольной защелкой, высота 29 мм, с плоским уплотнением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 035877
GTIN	4017918035877
Вес/шт. (без упаковки)	90,950 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	80 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 6-AML - 1771134

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------