

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCC12MDP40B

M12 прямой разъем 4 штыря



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая вилка M12, 4 контакта
Материал кольца	Пластиковый
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Винтовой зажим / размер провода $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 3...6 мм

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 7
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	125 V пер. ток 150 V пост. ток
[In] номинальный ток	3 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопротивление изоляции	$> 1000 \text{ ГОм}$
Сопротивление контакта	$\leq 8000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.025 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0545 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---