

Штекер для установки электронных компонентов - P-CO 2-5 R47K - 3032447

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер для установки электронных компонентов, с резистором 47 кОм для контроля обрыва провода, размер шага: 5,2 мм, длина: 8,9 мм, ширина: 4,1 мм, высота: 34,8 мм, полюсов: 2, цвет: черный

Преимущества для Вас

☒ Штекер для установки электронных компонентов с легкостью вставляется в гнездо ряда шунтирования двух соседних клемм CLIPLINE complete с шагом 5,1 мм

RoHS

COMPLETE 100%

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 981606
GTIN	4046356981606
Вес/шт. (без упаковки)	1,470 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Применение между двумя соседними клеммами CLIPLINE Complete с сечением проводника 2,5 мм ²
Полюсов	2
Цвет	черный
Материал	РА

Размеры

Ширина	4,1 мм
Длина	8,9 мм
Высота	34,8 мм
Размер шага	5,2 мм

Общие сведения

Штекер для установки электронных компонентов - P-CO 2-5 R47K - 3032447

Технические данные

Общие сведения

Результат испытаний импульсным напряжением	Испытание проведено
Заданное значение испытательного импульсного напряжения	9,8 кВ
Результат испытания с изменением напряжения	Испытание проведено
Заданное значение испытательного переменного напряжения	2 кВ
Результат испытания на нагревание	Испытание проведено

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------