

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО, предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм ²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
				B1	B2	H	L			
		ЗПО-1 0,5-1,5	0,5 ÷ 1,5	30,6	15,4	9,3	18,6	●	UMR-10-3-100	9822442
		ЗПО-1 1,0-2,5	1,0 ÷ 2,5	30,6	15,4	9,5	18,6	●	UMB-10-3-100	9822551
		ЗПО-1 2,5-6,0	2,5 ÷ 6,0	35	18,3	12,5	20,4	●	UMY-10-3-25	9809719
		ЗПО-2 0,5-1,5	0,5 ÷ 1,5	37,5	19,2	10,9	10,4	●	UKW10-1-100	9869892
		ЗПО-2 1,0-2,5	1,0 ÷ 2,5	37,5	18,9	10,7	9,5	●	UKW10-2-100	9869893
		ЗПО-2 2,5-6,0	2,5 ÷ 6,0	37,5	18,3	10,7	9,5	●	UKW10-3-100	9822441

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

	Габаритные размеры	Наименование	Суммарное сечение соединяемых проводников, мм ²		Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			максимальное	минимальное	D	W	H			
		СИЗ-1 1,0-3,0	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-100	9732911
		СИЗ-1 1,0-3,0*	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-005	4067629
		СИЗ-1 1,5-3,5	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-100	9802012
		СИЗ-1 1,5-3,5*	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-005	4898551
		СИЗ-1 2,0-4,0	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-100	9802013
		СИЗ-1 2,0-4,0*	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-005	2938890
		СИЗ-1 2,5-4,5	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-100	9802014
		СИЗ-1 2,5-4,5*	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-005	1732565
		СИЗ-1 4,0-11,0	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-100	9802015
		СИЗ-1 4,0-11,0*	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-005	1562978
		СИЗ-1 9,0-25,0	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-100	9818175
		СИЗ-1 9,0-25,0*	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-005	2535239
		СИЗ-2 3,0-10,0	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-100	9819937
		СИЗ-2 3,0-10,0*	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-005	4089447
		СИЗ-2 4,5-12,0	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-100	9819938
		СИЗ-2 4,5-12,0*	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-005	3274191
		СИЗ-2 5,0-15,0	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-100	9823243
		СИЗ-2 5,0-15,0*	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-005	6121381
		СИЗ-2 7,0-20,0	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-100	9821047
		СИЗ-2 7,0-20,0*	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-005	3827476
СИЗ-2 11,0-30,0	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-100	610028		
СИЗ-2 11,0-30,0*	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-005	2227703		

* Поставляются в блистерной упаковке по 5 штук.