

Плавкая вставка - S 50 A/380 V - 0913090

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Плавкая вставка, номинальный ток: 50 А, длина: 36 мм, диаметр: 15 мм, цвет: белый

Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя NEOZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 008192
GTIN	4017918008192
Вес/шт. (без упаковки)	13,450 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	5 Вт

Размеры

Длина	36 мм
Диаметр	15 мм

Общие сведения

Предохранитель	gL/gK NEOZED
Номинальный ток I _N	50 А
Номинальное напряжение U _N	400 В AC (250 В DC)

Плавкая вставка - S 50 A/380 V - 0913090

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------
