

Кабельный ввод - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластмассовый кабельный ввод EVO с байонетным зажимом для корпусов серии D, размер M20, диаметр проводника 7 ... 13 мм.



COMPLIES WITH

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 929219
GTIN	4046356929219
Вес/шт. (без упаковки)	28,000 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 13 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M20
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2

Кабельный ввод - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Технические данные

Общие сведения

Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим D из пластика
Момент затяжки накладной гайки	5,00 Нм
Цвет	черный
Указания по монтажу	Байонетный зажим макс. 3х расцепляемых

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2
---------------------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------