



Предохранитель, высокая скорость, 1400 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 53 мм, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M6517

Abbildung ähnlich

Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                   |
|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                    |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                    |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 1400                                                              |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                          |
| Типоразмер                                           |   |    | size 3                                                            |
| Типоразмер                                           |   |    | 76 x 92 x 53 мм                                                   |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                               |
| Описание                                             |   |    | Резьба C11A                                                       |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                            |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                         |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                                       |