

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VW3A4407

## S7A Эмс фильтр



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Совместимость продукта	ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV21HD37N4 ATV21HD45N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	92 A
Тепловые потери	16 Вт для ATV21HD37N4 23 Вт для ATV21HD45N4 30 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

### Дополнительные характеристики


Электрическое соединение	Зажим 50 mm <sup>2</sup> AWG 0
Момент затяжки	6 Н·м
Ток утечки	106 мА в 480 В 60 Гц 60 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	17 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
-------------------	------------------------------

Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---