

Планка Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм

Преимущества для Вас

- ✓ На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полосы Zack по вашему выбору
- ✓ Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
- ✓ На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
- ✓ Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 015701
GTIN	4017918015701
Вес/шт. (без упаковки)	1,070 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина (a)	5 мм
------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Общие сведения

Указание	В комплект поставки входят по 10 полос с одинаковой маркировкой.
Цвет	белый
Исполнение	высоко
Составная часть	не содержит силикона и галогенов

Планка Zack - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Направление печати	горизонтально
Надпись	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE
Количество отдельных табличек	10
Количество отдельных табличек в ряд	10
Количество маркировочных полос	10
Тип монтажа, маркировка	крепление в высоких пазах для табличек

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2