

## Модуль для контактов - HC-B 24-ESTQ-2,5-OLOGO - 1605645


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный разъем, 24-контактный, тип подключения QUICKO, маркировка 1-х

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 940850
GTIN	4017918940850
Вес/шт. (без упаковки)	117,800 GRM

### Технические данные

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

#### Общие сведения

Указание	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.
Размер	B24 B48
Полюсов	24
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше
	Для корпусов типа B16 / B32. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания.

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

## Модуль для контактов - HC-B 24-ESTQ-2,5-OLOGO - 1605645

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.AI30.B.01102