

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKF32G435

Розетка скрытой установки прямая винт 32А 3р +n+e IP44 380...415В



## Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон                           | PratiKa               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка               |
| Краткое название устройства        | Розетка PratiKa       |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов                   | 3P + N + PE           |
| Тип сети                           | Переменный ток        |
| Стандарт розетки                   | Промышленный стандарт |

## Дополнительные характеристики

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Исполнение выключателя                                           | Монтаж на панели                                |
| Форма вилки, розетки, элемента управления                        | Прямой                                          |
| [In] номинальный ток                                             | 32 A                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                              | 380...415 V                                     |
| Частота сети                                                     | 50/60 Гц                                        |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h                                             |
| Материал вилки, розетки                                          | Самозатухающий конструкционный полимер корпус : |
| Материал контактов                                               | Латунь трубки :                                 |
| Присоединения                                                    | Невыпадающ. винты                               |
| Сечение кабеля                                                   | 2,5...10 мм²                                    |
| Масса продукта                                                   | 0.273 кг                                        |
| Размеры основания                                                | 90 x 100 mm                                     |
| Высота                                                           | 100 мм                                          |
| Ширина                                                           | 98 мм                                           |
| Глубина                                                          | 128 мм                                          |
| Цвет                                                             | Серый ( RAL 7035 )                              |
| Цветовое обозначение напряжения                                  | Красный                                         |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарты                            | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Степень защиты IP                    | IP44 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1              |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )                                  |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|