

Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса для установки на несущую рейку, Высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,5 мм, цвет: светло-серый (7035)

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME MAX
- ✓ Простота монтажа
- ✓ В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
- ✓ Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
- ✓ Этикетки для дополнительной маркировки, опция
- ✓ Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
- ✓ Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
- ✓ Простая замена модуля без разрыва всей цепи
- ✓ Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
- ✓ До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага
- ✓ Контакт функционального заземления, опция
- ✓ Откидная прозрачная фронтальная крышка



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 766975
GTIN	4046356766975
Вес/шт. (без упаковки)	49,090 GRM

Технические данные

Общие сведения

Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса для установки на несущую рейку
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	светло-серый (7035)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Размеры

Ширина	22,5 мм
Высота	99 мм
Глубина	114,5 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Индикатор ¹	CUL1
Полюсов	12
	20

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

EAC



B.01742