



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Описание монтажной платы	Назначенный
Смонтированное устройство	Сопраст : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Сопраст : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление обычная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Сопраст : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P или 4P : стационарный : NSXm горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	3 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Тип покрытия	(матовый) Гладкий
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---