



#### Основные характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки   |
| Краткое название устройства        | ZB4                  |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл |
| Тип головки                        | Standard             |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                |
| Минимальная партия для продажи     | 1                    |

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 37 мм                                                                                                         |
| Общая высота CAD                        | 18.5 мм                                                                                                       |
| Общая высота CAD                        | 37 мм                                                                                                         |
| Масса продукта                          | 0.036 кг                                                                                                      |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I в соответствии с IEC 61140                                                                            |
| Форма головки сигнального блока         | Круглая                                                                                                       |
| Тип рукоятки                            | С возвратом                                                                                                   |
| Параметры управляющего устройства       | Потайной красный без маркировки                                                                               |
| Доп. информация для толкателя           | Вертикальный монтаж<br>Горизонтальный монтаж                                                                  |
| Механическая износостойкость            | 10000000 циклы                                                                                                |
| Виброустойчивость                       | 5 gn (f=2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                            |
| Ударопрочность                          | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Основная группа                         | Суровые внешние условия                                                                                       |
| Группа продуктов                        | Утопленная кнопка немаркированная                                                                             |
| Цвет толкателя или линзы                | Красный                                                                                                       |
| С маркировкой                           | Без маркировки                                                                                                |
| Код состава электрической части         | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели                                  |

C11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели  
 C1 для 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели  
 C2 для 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C                                              |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                              |
| Степень защиты IP                         | IP69<br>IP67<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 4 в соответствии с UL 508     |
| Стойкость к мойке под высоким давлением   | 90 паскаль в 82.5 °C                                     |
| Степень защиты IK                         | IK06 в соответствии с IEC 62262                          |
| Стандарты                                 | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2      |
| Сертификация продукта                     | CE<br>CSA<br>UL                                          |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|