

Клеммная коробка - E PE A 250X255X121 - 0899354

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, серый RAL 7000, 250 мм x 255 мм x 121 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

На рисунке показано похожее изделие



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 276236
GTIN	4055626276236
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	серый RAL 7000
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 35

Размеры

Ширина	250 мм
Высота	255 мм
Глубина	121 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	238 мм
Макс. длина монтажа	217 мм

Общие сведения

Клеммная коробка - E PE A 250X255X121 - 0899354

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир
Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	интегрированное глухое отверстие
	Внешние крепежные петли опциональны
Материал, уплотнение	Хлоропрен
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-40 °C ... 100 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений