



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип устройства или его аксессуаров	Гибкая труба

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество в одном комплекте	2 м
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Материал	PUR (полиуретан)
Высота	2000 мм
Диаметр	55 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °С
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---