

Кабельный наконечник - AI 2,5 -12 BU - 3200962

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 18 мм, цвет: синий

Преимущества для Вас

- ☑ Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
- 🗹 Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	4 017918 094515
GTIN	4017918094515
Вес/шт. (без упаковки)	0,180 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	18 мм
Длина зачищаемой части, макс.	15 мм
Длина наконечника	12 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,2 мм
Диаметр наконечника	2,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)



Кабельный наконечник - AI 2,5 -12 BU - 3200962

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e	
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений	

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001

cUL Listed cUL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001



Кабельный наконечник - AI 2,5 -12 BU - 3200962

Сертификаты

CSAus	∰ ° US	http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
cULus Listed	C UL US		
cCSAus	C Us		

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com