



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony серия K
Тип устройства или его аксессуаров	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KAX
Совместимость продукта	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С окантовкой Ø 28,5 мм, металлический
Тип рукоятки	Ключ Ronis 520
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С матовый черный экспликация
Угол переключения	90 °

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 gп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 gп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 529 IP65 в соответствии с NF C 20-010

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---