



Klemmsan®

272564 KPR-SWE-48VDC-2C

Общие сведения

Ширина корпуса (мм)	14
Соединение	Screw terminals
Ед. упаковки	10

вход

Номинальное напряжение (U _n)	48VDC
Диапазон рабочего напряжения	> %80 x U _n
Напряжение отпускания	< %30 x U _n
Встроенный RCZ фильтр	—

Потребляемая мощность

Перем. ток	—
Пост. ток	<1W

Характеристики контактов

Тип	2 C/O (SPDT)
Материал	AgSnO ₂
Напряжение катушки	48V
Импеданс катушки	5760 x (1 ±10%)Ω
Потребление мощности катушкой	—
Время срабатывания	15ms max.
Время отпускания	8ms max.
Максимально допустимые параметры: перем. ток	400VAC
Максимально допустимые параметры: пост. ток	300VDC

Механический срок службы

НО	≥ 10 ⁷ operations
----	------------------------------

Число коммутационных циклов (утверждено UL, 85°C)

НО	3x10 ⁴ operations
НЗ	1x10 ⁵ operations

Общие сведения	Сопротивление изоляции	1000MΩ (500VDC)
Диэлектрическая прочность	Между катушкой реле и контактами	5000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-40°C .. +85°C
	Температура хранения	-40°C +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	%5 .. %85 (non-condensing)
Общие сведения	Степень защиты	IP20
	Масса (г)	64
	Макс. поперечное сечение кабелей	2,5
	Макс. момент затягивания	0,4Nm
	Вид монтажа	Rail Mount
Сертификаты	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	✓
Разъем	Тип	KPR-SWE-48ACV/VDC-2C (RELAY SOCKET)
	Описание	PLC RELAY SOCKET (48VDC)
	Номер заказа	272561
	Ед. упаковки	10
Реле	Тип	48VDC Relay
	Описание	Relay for 272564
	Номер заказа	095051
	Ед. упаковки	10
Вставной мостик 16	Тип	
	Описание	
	Номер заказа	
	Ед. упаковки	
Вставной мостик 8	Тип	TK-KPR-S (KPR-SWE BRIDGE/8)
	Описание	Plug in bridge - 8
	Номер заказа	476900
	Ед. упаковки	25
Декафикс (маркировочный элемент)	Тип	DG 10/6T
	Описание	Terminals Lebelns for interface relays

Общие сведения	Номер заказа	505390
	Ед. упаковки	360
	Электрические схемы	
	Размеры	

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate



Order Info
272564

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com