

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FST-4CON-M16/3,0 - 1425378

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые разъемы, Мощность, 4-полюсн., Гнездо, M12, T - Power, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 3 м

Преимущества для Вас

- Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
- Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
- Сборка и длина проводников на заказ
- Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
- Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 055626 397344
GTIN	4055626397344
Вес/шт. (без упаковки)	185,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1
Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FST-4CON-M16/3,0 - 1425378

Сертификаты

Сертификаты

cUL Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 468743
Номинальное напряжение UN		63 В	
Номинальный ток IN		12 A	
мм ² /AWG/kcmil		16	

EAC		B.01742
-----	---	---------