

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MGU5.513.25

## UNICA LED СВЕТОРЕГУЛЯТОР повор-наж, универсальный 4-400Вт, БЕЖЕВЫЙ



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Серия продукта	Unica
Краткое название устройства	SBD200LED
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер
Область применения	Управление

### Дополнительные характеристики

Тип диммера	Универсальный
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Светодиодная лампа : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
Диапазон мощности	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W Светодиодная лампа : 4...40 Вт (режим RL светодиод) Светодиодная лампа : 4 Вт...200 В·А (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток/напряжение	10 А - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Мощность зажимного соединения	1 x 2,5 мм <sup>2</sup> solid or flexible with sleeve кабель(и) 2 x 1,5 мм <sup>2</sup> solid or flexible with sleeve кабель(и)
Цвет	Слоновая кость
Материал	Thermoplastic central plate Thermoplastic knob
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами

Количество модулей	2 модуля
Глубина монтажа	34 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	54 мм

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Относительная влажность	5...95 %
Степень защиты IP	IP20 (also with visual parts removed)

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
--	--

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---