

SL00 1P M8



Особенности

Артикул	001692010
Наименование	SL00 1P M8
Вес	2.1
Группа	Вертикальные разъединители предохранителей серии NH
Группа 1	LV Реечные разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Номинальный ток	160
Категория применения	AC-22B
Тип	SL00 1P M8
Типоразмер	00
Подключение	M8
Крепление	Винт

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Номинальный постоянный ток	A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	
Подходит для плавких предохранителей	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	
Пригоден в качестве главного выключателя	
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	
Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I _{cw}	kA

Подходит для напольного монтажа	
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	V
С защитой от ошибочных действий	
Моторный привод (дополнительно)	
Номинальное напряжение переменного тока	690
Position control element	

Габаритные размеры

