



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный фидер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7030
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внахлест
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	120 мм
Высота	20 мм
Ширина	120 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---