

Технические характеристики продукта

Характеристики

VZ1L004M010

Дроссель сетевой 4А 10мгн



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Линейный дроссель
Совместимость продукта	ATV312H018M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV312H037M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C018M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C037M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H018M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H037M2 - линейный дроссель - 1 на привод Variable speed drive ATV320 motor : 0.18 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 0.37 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
Число фаз сети	Однофазный
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Область применения	Сокращение гармоник тока
Значение индуктивности	10 мГн
[In] номинальный ток	4 А
Тепловые потери	17 Вт

Дополнительные характеристики

Частота сети питания	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	5 %
Масса продукта	0.63 кг
Ширина	60 мм
Высота	100 мм
Глубина	80 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50178 МЭК 60076 (с HD398) VDE 0160 уровень 1
Степень защиты IP	IP00 (дроссель)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
