

## Кодирующие кольца RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-BU - 1658134

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект маркировочных колец, для цветовой маркировки соединителей RJ45-QUICKON, состоит из 10 цветных колец, цвет: синий



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 154383 |
| GTIN                     | 4046356154383                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,350 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Данные о материале

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0      |
| Материал                              | PA      |
| Высота                                | 12,5 мм |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

