



Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, F

Тип **IZMX-MIL2C-F40-1**
Каталог № **184209**
Eaton Каталог № **65A2840G43**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Блокировки
Принадлежности		Механическая блокировка, фиксированная установка
		Тип 2
		для 2 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: А в направлении В. Дополнительно требуется комплект кабелей IZMX-MIL-CAB... требуемой длины. Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа.
Применяемое для		IZMX40... INX40...
Метод монтажа		Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecI@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])

Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры

