

Несущая рейка без перфорации - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Профиль G, ширина: 32 мм, высота: 15 мм, согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 017262
GTIN	4017918017262
Вес/шт. (без упаковки)	1 640,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	32 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Медь
Покрытие	без покрытия
Цвет	Под медь
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	269,00 A

Стандарты и предписания

Несущая рейка без перфорации - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358

Технические данные

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN