



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип изделия или компонента	ATV61 тормозной резистор ATV71 тормозной резистор
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Совместимость продукта	ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV312HU40M3 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV312HD11S6 ATV312HD15S6 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 11 kW ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3
Средняя располагаемая мощность	200 Вт в 50 °C 231 Вт в 40 °C
Значение сопротивления	28 Ом

## Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	<= 1,5 мм <sup>2</sup> зажим (AWG 16) для переключатель режима контроля температуры <= 4 мм <sup>2</sup> зажим (AWG 28) для привод
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 0.1 А 250 V переменный ток 1 А
Сопротивление контакта	<= 60 мкОм
Масса продукта	3.5 кг

## Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---